

PSH 200 Classic

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY

Plynulé dosažení požadované teploty Zcela intuitivní ovládání Nástěnný zásobník pro větší výzvy: Tento model zásobuje příjemně teplou vodou hned několik odběrných míst ve vaší domácnosti – například v koupelně a kuchyni. Pro vás to znamená zvýšení komfortu v několika ohledech.

Nejdůležitější znaky

Hydraulicky regulovaný nástěnný zásobník

Kvalitní tepelná izolace

Plynulý výběr teploty v rozsahu od 30-70 °C

Ukazatel průběhu teploty pro vizuální kontrolu teploty vody

Ochrana před zamrznutím je integrovaná v zásobníku teplé vody

Č. PRODUKTU: 235965



PSH 50 Classic

Č. produktu: 235960



PSH 80 Classic

Č. produktu: 235961



PSH 100 Classic

Č. produktu: 235962



PSH 120 Classic

Č. produktu: 235963



PSH 150 Classic

Č. produktu: 235964



| Typ | PSH 50 Classic | PSH 80 Classic | PSH 100 Classic |
|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Číslo obj. | 235960 | 235961 | 235962 |

Technická data

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Příkon ~ 230 V | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Síťová přípojka | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Jmenovité napětí | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Zátěžový profil | M | M | L |
| Třída energetické účinnosti | C | C | C |
| Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C | 0,96 kWh | 1,22 kWh | 1,47 kWh |
| jmenovitý objem | 53 l | 80 l | 100 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 82 l | 125 l | 168 l |
| Rozsah nastavení teplot | 30-70 °C | 30-70 °C | 30-70 °C |
| Max. průtok | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Barva | bílá | bílá | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Výška | 609 mm | 810 mm | 964 mm |
| Šířka | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Hloubka | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Hmotnost | 19,00 kg | 28,00 kg | 33,00 kg |



| Typ | PSH 120 Classic | PSH 150 Classic | PSH 200 Classic |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Číslo obj. | 235963 | 235964 | 235965 |

Technická data

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Příkon ~ 230 V | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Síťová přípojka | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Jmenovité napětí | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Zátěžový profil | L | L | XL |
| Třída energetické účinnosti | C | C | C |
| Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C | 1,73 kWh | 2,05 kWh | 2,45 kWh |
| jmenovitý objem | 120 l | 150 l | 192 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 219 l | 270 l | 347 l |
| Rozsah nastavení teplot | 30-70 °C | 30-70 °C | 30-70 °C |
| Max. průtok | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Barva | bílá | bílá | bílá |
| Stupeň krytí (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Výška | 1117 mm | 1349 mm | 1704 mm |
| Šířka | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Hloubka | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Hmotnost | 39,00 kg | 46,00 kg | 56,00 kg |

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.