

# PSH 50 Trend

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY

**Pohodlí se snoubí s elegancí Svobodná volba teploty** Teplá voda je něco, co během dne často potřebujete. S tímto nástěnným zásobníkem ji budete mít stále k dispozici. To je možné díky funkci automatického ohřevu, kterou je přístroj vybaven.

## Nejdůležitější znaky

Hydraulicky regulovaný nástěnný zásobník

Elegantní, zaoblený design

Plynulý výběr teploty v rozsahu od 30-75 °C

Velmi kvalitní tepelná izolace

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltování vnitřní strany

Č. PRODUKTU: 232081



**PSH 30 Trend**

Č. produktu: 232080



**PSH 80 Trend**

Č. produktu: 232082



**PSH 100 Trend**

Č. produktu: 232083



**PSH 120 Trend**

Č. produktu: 232084



**PSH 150 Trend**

Č. produktu: 232085



**PSH 200 Trend**

Č. produktu: 232086



| Typ        | PSH 30 Trend | PSH 50 Trend | PSH 80 Trend |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| Číslo obj. | 232080       | 232081       | 232082       |

## Technická data

|  |                           |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Příkon ~ 230 V                               | 2 kW                      | 2 kW                      | 2 kW                      |
| Síťová přípojka                              | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz |
| Jmenovité napětí                             | 220-240 V                 | 220-240 V                 | 220-240 V                 |
| Frekvence                                    | 50/60 Hz                  | 50/60 Hz                  | 50/60 Hz                  |
| Zátěžový profil                              | S                         | M                         | M                         |
| Třída energetické účinnosti                  | C                         | C                         | C                         |
| Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C | 0,53 kWh                  | 0,73 kWh                  | 0,79 kWh                  |
| jmenovitý objem                              | 30 l                      | 50 l                      | 80 l                      |
| Množství smíšené vody 40 °C                  | 52 l                      | 99 l                      | 142 l                     |
| Rozsah nastavení teplot                      | 30-75 °C                  | 30-75 °C                  | 30-75 °C                  |
| Max. průtok                                  | 23.5 l/min                | 23.5 l/min                | 23.5 l/min                |
| Barva  | bílá                      | bílá                      | bílá                      |
| Stupeň krytí (IP)                            | IP25                      | IP25                      | IP25                      |
| Výška  | 642 mm                    | 897 mm                    | 871 mm                    |
| Šířka  | 405 mm                    | 405 mm                    | 510 mm                    |
| Hloubka                                      | 410 mm                    | 410 mm                    | 520 mm                    |
| Hmotnost                                     | 16,40 kg                  | 21,40 kg                  | 28,20 kg                  |



| Typ        | PSH 100 Trend | PSH 120 Trend | PSH 150 Trend |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo obj. | 232083        | 232084        | 232085        |

### Technická data

|  |                           |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Příkon ~ 230 V                               | 2 kW                      | 2 kW                      | 2 kW                      |
| Síťová přípojka                              | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz |
| Jmenovité napětí                             | 220-240 V                 | 220-240 V                 | 220-240 V                 |
| Frekvence                                    | 50/60 Hz                  | 50/60 Hz                  | 50/60 Hz                  |
| Zátěžový profil                              | L                         | L                         | L                         |
| Třída energetické účinnosti                  | C                         | C                         | C                         |
| Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C | 0,98 kWh                  | 1,15 kWh                  | 1,33 kWh                  |
| jmenovitý objem                              | 100 l                     | 120 l                     | 150 l                     |
| Množství smíšené vody 40 °C                  | 186 l                     | 224 l                     | 288 l                     |
| Rozsah nastavení teplot                      | 30-75 °C                  | 30-75 °C                  | 30-75 °C                  |
| Max. průtok                                  | 23.5 l/min                | 23.5 l/min                | 23.5 l/min                |
| Barva  | bílá                      | bílá                      | bílá                      |
| Stupeň krytí (IP)                            | IP25                      | IP25                      | IP25                      |
| Výška  | 1025 mm                   | 1178 mm                   | 1410 mm                   |
| Šířka  | 510 mm                    | 510 mm                    | 510 mm                    |
| Hloubka                                      | 520 mm                    | 520 mm                    | 520 mm                    |
| Hmotnost                                     | 33,60 kg                  | 39,10 kg                  | 46,20 kg                  |



|            |               |
|------------|---------------|
| Typ        | PSH 200 Trend |
| Číslo obj. | 232086        |

### Technická data

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Příkon ~ 230 V                               | 2 kW                      |
| Síťová přípojka                              | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz |
| Jmenovité napětí                             | 220-240 V                 |
| Frekvence                                    | 50/60 Hz                  |
| Zátěžový profil                              | XL                        |
| Třída energetické účinnosti                  | C                         |
| Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C | 1,61 kWh                  |
| jmenovitý objem                              | 192 l                     |
| Množství smíšené vody 40 °C                  | 351 l                     |
| Rozsah nastavení teplot                      | 30-75 °C                  |
| Max. průtok                                  | 23.5 l/min                |
| Barva  | bílá                      |
| Stupeň krytí (IP)                            | IP25                      |
| Výška  | 1715 mm                   |
| Šířka  | 510 mm                    |
| Hloubka                                      | 520 mm                    |
| Hmotnost                                     | 56,30 kg                  |

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.